

SVENSK
FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖR

1932



STOCKHOLM 1933
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
820024





Nr 177.

KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE

om ändring i vissa delar av stadgan den 8 juni 1917 (nr 474) angående
hotell- och pensionatrörelse;

given Stockholms slott den 3 juni 1932.

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens¹ hörande, funnit gott förordna, att i stadgan den 8 juni 1917 angående hotell- och pensionatrörelse avdelning II samt §§ 38—42 i avdelning IV ävensom det vid stadgan fogade formuläret till ordningsföreskrifter skola hava följande ändrade lydelse:

Avdelning II.

Föreskrifter avseende skydd mot eldfara.

a. Brandteknisk klassindelning.

§ 6.

Med *brandsäker* byggnadsdel förstås sådan byggnadsdel, som vid brand och därunder förekommande vattenbesprutning har betryggande hållfasthet och åtminstone samma motståndsförmåga som vägg av bränt murtegel av för olika ändamål erforderlig tjocklek, dock minst 10 centimeter, och som vilar på underbyggnad av ur brandskyddssynpunkt likvärdig beskaffenhet.

Med *brandhärdig* byggnadsdel förstås sådan icke brandsäker byggnadsdel, som vid brand och därunder förekommande vattenbesprutning har åtminstone samma motståndsförmåga som plankvägg med spräckpanel, rörning och puts på båda sidor. Rörning och puts eller därmed ur brandskyddssynpunkt likvärdig beklädnad på endast ena sidan benämnes *brandhärdig beklädnad*.

Med *flamskyddad* byggnadsdel förstås sådan byggnadsdel av trä eller annat brännbart material, som vid brand är skyddad mot antändning och eldens spridning utefter ytan under åtminstone lika lång tid som plankvägg, beklädd på båda sidor med 4 millimeters asbestcementplattor av betryggande beskaffenhet. Plattor av nyssnämnda material, tjocklek och beskaffenhet eller därmed ur brandskyddssynpunkt likvärdig beklädnad på endast ena sidan benämnes *flamskyddande beklädnad*.

Det åligger statens provningsanstalt att efter framställning och behövlig provning avgöra, huruvida byggnadsdel motsvarar ovan angivna fordringar.

b. Allmänna bestämmelser om byggnad, varest hotell eller pensionat må inrättas, m. m.

§ 7.

Hotell eller pensionat må inrättas i vilken våning som helst i byggnad, vars ytterväggar och bärande konstruktioner äro brandsäkra, vars mellanbottnar och innerväggar äro åtminstone brandhårdiga samt vars för utrymning av-

¹ Riksdagens skrivelse 1932:196.



sedda trappor, därest de utförts av furu eller annat löst träslag, på undersidan äro åtminstone brandhårdigt beklädda.

I annan byggnad må hotell eller pensionat inrättas i bottenvåning eller våning en trappa upp, därest byggnaden ej är uppförd till större höjd än två våningar utöver källarvåning och vinden ej till mer än högst en tredjedel är inredd.

Avbalkat utrymme under trappa, avsedd för hotellets eller pensionatets utrymning, skall förses med åtminstone flamskyddande beklädnad.

§ 8.

I byggnad, varest hotell eller pensionat finnes inrättat, må, så vitt på innehavare av eller föreståndare för rörelsen ankommer, nattläger icke ens tillfälligtvis anordnas å vindskontor eller å eljest oinredd vind.

I avbalkat utrymme under utrymningstrappa må icke förvaras lätt antändbara ämnen.

§ 9.

Mellanbotten över källare i byggnad, däri hotell- eller pensionatrörelse drives, skall vara brandsäker. Inom byggnad om högst två våningar, vindsvåning däri ej medräknad, må dock, utom i fall, som i tredje stycket avses, tak i källare allenast flamskyddande beklädas. Där byggnadens storlek och rörelsens omfattning eljest kunna anses föranleda endast brandhårdig konstruktion, må det ankomma på Kungl. Maj:ts befallningshavande att lämna tillstånd därtill.

Källarvånings förbindelseleder med andra lokaler inom byggnaden skola vara åtminstone flamskyddande beklädda samt vara avstängda med åtminstone brandhårdiga, i fals tätt slutande, självstängande dörrar. Sådan förbindelseled må icke anordnas till förstuga, korridor eller annat för husets utrymning avsett område, med mindre dörrarna till förbindelseleden så anordnas, att de vid öppnandet icke hindra den fria passagen i utrymningsväg.

I sådana inom källare belägna lokaler, som avses i § 20 andra stycket eller där eldstad eljest förekommer, skola tak vara försedda med åtminstone brandhårdig beklädnad.

§ 10.

I byggnad, varest hotell eller pensionat är inrättat, må icke finnas fabrik eller annan eldfarlig inrättning eller såsom eldfarligt ansett varulager, så framt ej de för sådant ändamål använda lokalerna äro brandsäkert avskilda från de lokaler, som äro tagna i anspråk för hotellet eller pensionatet.

Lokal för inom byggnaden drivet hantverk ävensom butiks- och kontorslokaler, som icke tillhöra hotellets eller pensionatets drift, skola vara åtminstone brandhårdigt avskilda från hotell- eller pensionatlokalerna och deras utrymningsvägar. Dörrarna till nämnda utrymningsvägar må vara av trä, dock utan glasfyllning, såvida icke trädglas eller annat glas med samma motståndskraft därvid användes.

I byggnad, där hotell eller pensionat drives, må garage förekomma under förutsättning, att detsamma utförts i enlighet med gällande normalbestämmelser rörande anordnande av garage samt med de bestämmelser i övrigt, som i sådant avseende finnas i samhällets byggnadsordning. Ventilationskanal från garage skall vara brandsäker och får ej stå i förbindelse med något utrymme i hotell eller pensionat eller med därifrån ledande ventilationskanal.

c. Sovrums läge i byggnad; trappor, korridorer och övriga byggnadstekniska anordningar för utrymning.

§ 11.

Sovrum i våning en trappa upp eller högre skall vara så beläget vid korridor mellan två utrymningstrappor, att avståndet mellan sovrums utgångs-



dörr och närmaste trappa icke överstiger 25 meter. Trapporna, av vilka den ena må tjäna såsom reservtrappa, skola vara fullt oberoende av varandra och hava utgång till gata eller allmän plats eller till gård, som står i omedelbar förbindelse därmed. Då särskilda förhållanden sådant påkalla, må Kungl. Maj:ts befallningshavande, därest nödbalkong anordnas, medgiva jämkning i fråga om kravet på tillgång till två utrymningstrappor.

Nödbalkong, som skall hava fri gångbana av minst 50 centimeters bredd och räckle av minst 90 centimeters höjd, skall vara försedd med fast stege till nedanför varande nödbalkong eller till marken. Stegen skall om möjligt anbringas på sådant avstånd från vägg, att nedstigandet kan ske mellan stegen och väggen, och får icke anbringas framför fönsteröppning.

På eller över dörren till reservutgång skall med tydliga bokstäver om minst 45 millimeters höjd målas eller på annat sätt anbringas ordet Reservutgång. Är dörrens ställning icke vinkelrät mot korridors längdriktning, skall berörda anvisning på nu angivet sätt därjämte målas på skylt, som vid trappnedgången i varje våning skall uppfästas vinkelrätt mot korridors längdriktning.

På eller över dörren till huvudtrappans övre mynning i varje våning skall ock, på sätt nu är sagt, anbringas ordet Utgång.

På eller över dörren till utgång (reservutgång) till det fria skall även, på sätt ovan är sagt, anbringas ordet Utgång (Reservutgång) i det fall, att utgång icke annorledes är tydligt markerad.

Spiraltrappa må icke genombryta mer än en mellanbotten och får icke stå i omedelbart sammanhang med korridor eller trapphus.

Varje för byggnadens utrymning avsedd trappa skall på båda sidor hava säkert fästad ledstång utan fria ändar.

§ 12.

Mot trapphall eller trapphus skall korridor avstängas medelst i densamma anbragta dörrar eller medelst skiljeväggsparti med erforderliga dörrar; dock må sådan avstängningsanordning ej anbringas närmare trappan än dennas egen bredd. Dörrarna skola vara självstängande och tättslutande samt vara antingen balansdörrar eller också utåtgående dörrar, som må hava anslag mot tröskel av högst 38 millimeter i höjd samt med inåt avfasad kant.

Ytterdörrar skola vara utåtgående.

Dörr, varom i denna paragraf förmäles, skall kunna slås upp till minst 90 graders vinkel och må icke anbringas på sådan plats eller på sådant sätt, att den i uppslaget läge helt eller delvis avspärrar utrymningsväg. Stängningsanordning för sådan dörr skall vara lätt att öppna.

§ 13.

I hotell eller pensionat med genomgående trapphus skall, i de fall Kungl. Maj:ts befallningshavande med hänsyn till särskilda omständigheter finner det påkallat, anbringas en eller flera rökluckor med ytinnehåll av tillsammans minst 1 kvadratmeter; skolande sådan lucka kunna öppnas från trapphusets olika plan samt nedre botten.

§ 14.

Hisschakts väggar och tak skola vara åtminstone brandhårdiga med brandhårdiga och i fals tättslutande dörrar eller luckor, dock att hiss må kunna anordnas i öppet trapphus, så avstängt som i § 12 sägs.

Hissmaskineri skall vara uppställt i rum med åtminstone brandhårdiga väggar, golv och tak samt brandhårdig, självstängande dörr.

I avseende på mindre hiss, vars schakt genombryter endast en mellanbotten, äger Kungl. Maj:ts befallningshavande efter sakkunnig persons eller myndighets hörande meddela erforderliga bestämmelser utan hinder av vad ovan är stadgat.

Trumma för uppvärmd luft skall vara åtminstone brandhårdig. Jämväl



trumma för ventilation skall, så framt den genombryter mer än en mellanbotten, vara åtminstone brandhärdig, och bör, därest sådan trumma genomgår översta bjälklaget, densamma även i fortsättningen genom husets yttertak vara brandhärdig.

§ 15.

Samtliga till förstugor, korridorer och trapphus ledande sovrumsdörrar inom hotell eller pensionat skola vara försedda med mekanisk anordning för självstängning samt med låsinrättning, som tillåter dörren att obehindrat och tätt anslå mot karmens fals. Sådan dörr må icke hava glasfyllning; ej heller må sekundärfönster anordnas i vägg mellan sovrumsrum och förbindelseled, såvida icke trädglas eller annat glas med samma motståndskraft därvid användes.

§ 16.

Rum må ej ens tillfälligtvis under någon förevändning användas till sovrumsrum, med mindre det är försett med fönster av storlek om minst 1×0.5 meter. Är fönster avdelat med losholtz eller post, skall avdelad del hålla minst nämnda mått.

Är fönster beläget å sådan höjd från golvet, att man icke utan särskild anordning kan använda fönstret såsom nödutgång, skall erforderlig fast trappförbindelse med golvet finnas.

§ 17.

I korridor, där olika golvhöjder icke kunna undvikas, skall, därest höjdskillnaden icke överstiger 35 centimeter, lutande plan med stigning om högst 1:10 anbringas.

I utrymningsväg må ett ensamt liggande trappsteg ej anordnas.

Trappa i korridor skall tydligt markeras, vara väl belyst och på båda sidor hava säkert fästad ledstäng utan fria ändar.

§ 18.

Korridorers, förstugors och trappors fria bredd skall rättas efter det antal personer, som kan tänkas komma att vid eldfara passera desamma, dock att denna bredd ej må utan Kungl. Maj:ts befallningshavandes medgivande sättas under 1.2 meter. Dörr i utrymningsväg må ej hava mindre bredd än 90 centimeter (karmdagermått).

§ 19.

Skjutdörrar få icke anbringas i utrymningsväg.

Roterande svängdörrar må i hotell eller pensionat förekomma, såvida desamma kunna lätt sammanslås eller äro så inrättade, att deras vingar vid en plötslig tillströmning av människor automatiskt hopfällas.

Förstugor, korridorer, trappor, nödbalkonger m. m., som komma till bruk vid byggnads utrymning, må icke efter mörkrets inbrott vara belamrade med res-effekter eller andra hindrande föremål.

Dörrförhängen i hallar, korridorer och övriga områden, som tjäna till byggnadens utrymning, skola vara lättörsligt uppfästade i stora ringar på glidstäng. De få icke nå golvplanet och må ej upphängas så, att de dölja de anslag och anvisningar, varom i denna stadga är föreskrivet.

d. Uppvärmning.

§ 20.

Eldstad eller rökkanal må icke anbringas på mindre avstånd från trävirke än 25 centimeter. Eldstad må icke inrättas annorstädes än omedelbart invid murad rökkanal. Kamin skall vara uppställd å stadig plåt, vilken bör vara framspringande framför eldstadsluckan så mycket, att möjligen utfallande bränsle där uppfångas, och må ej förses med längre plåtrör än som oundgäng-



ligen erfordras för förbränningsgasernas direkta införande i den murade rökkanalen.

Åstadkommes rummens uppvärmning genom ledning från värmecentral, skola pannrum och bränsleförråd anordnas i åtminstone brandhärdigt beklädda rum.

Vid eldning i kakelugn skall framför eldstadsöppningen finnas anbragt ett hela öppningen täckande, finmaskigt skyddsgaller; skolande golvet nedanför eldstaden vara åtminstone brandhärdigt beklätt. Kakelugnsinsats med utbyggt bränslemagasin må icke användas.

Invid eldstäder eller skorstenar må lätt antändbara föremål icke anhopas.

Kok- eller värmeapparat, som ej är att betrakta såsom eldstad, skall vid beagnandet vara uppställd på tillräckligt avstånd från brännbara föremål samt i övrigt så handhavas, att fara för eldsvåda ej uppkommer.

Därest eldfarliga oljor eller denaturerad sprit förvaras inom byggnaden, skola för sådant ändamål användas täta, väl tillslutna, av plåt förfärdigade kärl.

e. Sotning.

§ 21.

I stad, köping och eljest å plats, där brandstadgan vunnit tillämpning, gälla beträffande sotning vad i brandstadgan och vederbörande brandordning är föreskrivet.

På landet å ort, där brandstadgan icke tillämpas, skola till efterrättelse för innehavare av eller föreståndare för hotell eller pensionat gälla följande bestämmelser.

Sotning skall genom yrkeskunnig person på föranstaltande av innehavaren eller föreståndaren verkställas:

för rökgång från spisel minst en gång varannan månad,

för rökgång från annan eldstad minst en gång om året.

Under sotning av rökgång från eldstad inbegripes sotning och rengöring av själva eldstaden, och skola vid sotning av rökgångar dit ledande, till kamin eller järnspisel hörande plåtrör samtidigt löstas, rensas och därefter iordningställas ävensom befintliga rökhuvar befrias från sot.

Vid sotning skall noga undersökas, huruvida å eldstad, mur, rör, skorsten eller dylikt finnes felaktighet, som kan innebära eldfara, och åligger det i sådant fall den, som verkställer sotningen, att genast därom underrätta innehavaren av eller föreståndaren för hotellet eller pensionatet samt om felets beskaffenhet göra anteckning i den liggare, varom i § 31 stadgas och där i varje fall skall anmärkas, att sotning verkställdes.

Felaktighet, varom nu är sagt, skall genom innehavarens eller föreståndarens försorg utan dröjsmål avhjälpas.

f. Elektriska anläggningar.

§ 22.

Beträffande elektrisk starkströmsanläggning för belysning, värme och kraft skall iakttagas, att lampor, motorer samt värme- eller andra förbrukningsapparater jämte tillbehör och ledningar så utföras och uppsättas, att de icke medföra fara för antändning, varjämte till efterrättelse skola lända de allmänna föreskrifter beträffande elektriska anläggningars utförande, som äro eller varda meddelade.

g. Belysning.

§ 23.

Till belysning må inom hotell eller pensionat icke användas eldfarliga oljor av första klass, ej heller sprit.



Förutom elektrisk belysning och gasbelysning må i sovrum användas endast hänglampor för olja samt stearinbelysning.

Över hänglampa bör finnas värmefångare av obrännbart material samt vid pass 10 centimeter i tvärmått.

Anläggning för framställning eller förvaring av gas må icke finnas inom byggnad, inrymmande hotell eller pensionat, med mindre de för anläggningen använda lokalerna äro brandsäkert avskilda från de lokaler, som äro tagna i anspråk för hotellet eller pensionatet.

Gasmätare får ej uppställas under trappa. Rörliga gasarmar må ej användas.

§ 24.

Efter mörkrets inbrott skall inom hotell och pensionat i förstugor, korridorer, trappor och övriga områden, som tjäna till byggnadens utrymning, finnas i ofärgat glas tänd reservbelysning av en ljusstyrka, som i varje reservlampa ej må understiga $\frac{3}{4}$ normalljus (motsvarande ett så kallat teaterljus), och skola dessa lampor såvitt möjligt anbringas så, att, sedan reservbelysningen vid mörkrets inträde tänts, man kan från en lampa se ljuset från en annan åt vardera sidan. Där vitt reservljus anbringas, skall vid pass 1.50 meter över golvplanet på tydligt sätt inom fyrkantig 20 millimeter bred ram målas eller på annat sätt anbringas ordet Utgång (Reservutgång) och därunder en pil med spetsen i riktning mot utgången. Leder åt ömse håll utgång, målas eller anbringas på annat sätt inom inramningen ordet Utgångar (Utgång, Reservutgång, Reservutgångar) och därunder på samma linje två pilar, vända med spetsarna från varandra. Anslagsskylten bör hålla minst 400 millimeter i längd och minst 300 millimeter i bredd (höjd), bokstavsskriften 30 millimeter i höjd och pilen (pilarna) 150 (300) millimeter i längd.

Omedelbart invid trappnedgång och utgång till det fria skall vid mörker städse lysa reservljus i rött genomfärgat glas, som tillåter ljus av $\frac{3}{4}$ normalljusstyrka att under vanliga förhållanden synas på ett avstånd av 20 meter.

För reservbelysning må användas endast lyktor med stearinljus, rovoljelampor eller elektriska glödlampor. Är reservbelysningen elektrisk, skall för densamma finnas särskild huvudledning, ansluten till byggnadens servisleddning; dock må, där särskilda omständigheter därtill föranleda, reservbelysningsanläggningen kunna anslutas till samma huvudledning som annan belysning, därest anslutningen göres genom en eller flera särskilda, enbart för reservbelysningen avsedda grenledningar.

h. Alarmanordning och säkerhetsåtgärder i övrigt.

§ 25.

För eldfaras samtidiga tillkännagivande inom alla delar av hotell eller pensionat skall finnas anordning för klämtning å så kallad enslagsklocka av erforderlig ljudstyrka och med en klang, som skarpt skiljer sig från all annan i byggnaden befintlig signalanordning. Sådan klocka anbringas å varje ställe, där det för ändamålet kräves.

Erfordras flera klockor, skola de vara inbördes förenade genom ledning, så att alla klockorna kunna samtidigt igångsättas. Är alarmanordningen elektrisk, skola de kontakter, förmedelst vilka alarmering framkallas, vara så konstruerade, att klockorna, sedan kontakten tillslagits, oavbrutet signalera, till dess kontakten åter fränslås. Dessa kontakter skola vara så skyddade, att missbruk förebygges, utan att deras skyndsamma användande vid förefallande behov hindras.

§ 26.

Inom hotell eller pensionat skall i varje våning å plats i omedelbar närhet av envar utav de för utrymning avsedda utgångar eller trappnedgångar fin-



nas en ständigt brukbar, med lock försedd, vattenfylld assurancespruta, rymmande omkring 25 liter, och skall den för assurancesprutan bestämda platsen utmärkas därigenom att å väggen målas eller på annat sätt anbringas ordet **Brandredskap**.

§ 27.

På den i § 26 angivna plats skall uppställas jämväl övrig till omedelbart bruk i första hand föreskriven eldsläckningsmateriel ävensom anbringas ledning till alarmanordning och till röklucka, och skall genom anslag, målat eller på annat sätt anbragt på väggen, utmärkas, för vilka anordningar och redskap plats där är bestämd.

§ 28.

Inom hotell eller pensionat, där utrymningstrapporna med deras väggar och tak icke äro brandsäkra, skall i varje sovrum, så framt det är beläget högre än i bottenvåningen och saknar nödbalkong, ständigt finnas upphängd och färdig till användning en till marken räckande livräddningslina, försedd med bromsinrättning och livbälte, allt av lämplig konstruktion.

Å ort, varest brandstadgan icke gäller, skall vad sålunda stadgats äga tillämplighet jämväl med avseende å hotell eller pensionat, vars utrymningstrappor jämte väggar och tak äro brandsäkra.

§ 29.

Genom av Kungl. Maj:ts befallningshavande utfärdat tryckt anslag, avfattat på svenska och, i den mån så prövas nödigt, även på tyska, franska och engelska språken, vilket anslag anslås i varje resanderum, skall gäst anmanas att vid inflyttningen utan dröjsmål förskaffa sig säker kännedom om de inom hotellet eller pensionatet befintliga trappnedgångar och andra anordningar för byggnadens utrymmande vid eldfara.

Likaledes skola genom Kungl. Maj:ts befallningshavandes försorg i enlighet med vid denna stadga fogat formulär tryckas ordningsföreskrifter, upptagande dels vad denna stadga i ordningshänseende innehåller, dels ock de försiktighetsmått, som böra iakttagas vid hanterande av eld och eldfarliga ämnen m. m. Genom vederbörande polismyndighets försorg skola dessa ordningsföreskrifter i erforderligt antal exemplar tillhandahållas innehavare av eller förståndare för hotell eller pensionat med förståndigande att emot skriftligt erkännande utdela dem till varje inom hotellet eller pensionatet anställd person vid befattningens tillträde.

i. Tillsyn å säkerhetsanordningar.

§ 30.

Hotell och pensionat skola minst en gång årligen på förut ej tillkännagiven tid besiktigas av polismyndigheten i orten till utrönande, huruvida de i eller enligt denna avdelning meddelade föreskrifter äro i behörig ordning iakttagna. Därvid bör särskild uppmärksamhet ägnas åt det skick, vari dörrars mekaniska stängningsanordning, alarmanordning, inom byggnaden använd reservbelysning och eldsläckningsmateriel samt livräddningslinor befinna sig. Där så prövas nödigt, må polismyndigheten vid dylik besiktning anlita biträde av sakkunnig person.

Ersättning för resa, om sådan för besiktningen erfordras, utgår med belopp, som bestämmes av Kungl. Maj:ts befallningshavande och betalas av hotellets eller pensionatets innehavare eller förståndare, vilken jämväl har att enligt samma myndighets bestämmande gälda gottgörelse, där sådan kommer i fråga, för biträde av sakkunnig, varom nyss är sagt.

Särskild besiktning å elektriska ljus-, kraft- och alarmledningar med tillhörande anordningar inom hotell och pensionat skall på innehavarens eller förståndarens föranstaltande en gång vart år verkställas av sakkunnig, opartisk



person, och skall intyg anskaffas såväl om den verkställda besiktningen som därom, att anmärkta bristfälligheter avhjälpes inom åtta dagar efter besiktningen.

Om besiktningens verkställande och vad därvid anmärkts har förrättningsman att göra anteckning uti den i § 31 föreskrivna liggare.

§ 31.

Inom hotell och pensionat skall enligt vid denna stadga fogat formulär föras en av Kungl. Maj:ts befallningshavande anskaffad liggare för anteckning om de i §§ 21 och 30 föreskrivna sotningar och besiktningar.

Denna liggare, som skall hållas för en var tillgänglig, skall genom polismyndighetens i orten försorg en gång årligen uppvisas för Kungl. Maj:ts befallningshavande, som därom tecknar bevis i liggaren.

Anmälan angående försummad efterlevnad av de säkerhetsföreskrifter, som i eller enligt denna avdelning äro givna för hotell och pensionat, må göras hos Kungl. Maj:ts befallningshavande, och skola därvid uppvisas de skäl och bevis, som för styrkande av anmälan befogenhet må förefinnas, även som anmälares namn, titel eller yrke samt postadress.

j. Om vissa undantag från i denna avdelning meddelade bestämmelser.

§ 32.

Vad här ovan i § 9, § 10 andra och tredje styckena, § 11, § 12 första stycket samt §§ 13, 14, 15, 17, 24, 25 och 27 stadgas skall icke äga tillämpning å byggnad, som användes för drivande av hotell- eller pensionatrörelse och som är avsedd att samtidigt härbärgera högst sexton gäster samt innehåller högst åtta därför avsedda rum. I fråga om byggnad, varom nu är sagt, har Kungl. Maj:ts befallningshavande att, oberoende av förenämnda stadganden, med ledning av förslag, varom i § 2 mom. 2 förmåles, föreskriva vidtagande av de åtgärder, som till skydd mot eldfara kunna anses erforderliga.

§ 33.

1. I fråga om byggnad, vari den 1 januari 1933 redan drives hotell- eller pensionatrörelse, äger Kungl. Maj:ts befallningshavande medgiva sådan eftergift från de i § 7 meddelade bestämmelserna, som i varje särskilt fall kan finnas erforderlig för att icke oskäligen kostnader skola åsamkas rörelsens innehavare, dock endast såvitt genom eftergiften påtaglig fara för människoliv icke uppstår.

2. Från de i denna avdelning i övrigt meddelade föreskrifter, beträffande vilka särskilda bestämmelser därutinnan ej här ovan meddelats, må Kungl. Maj:ts befallningshavande efter sakkunnig persons eller myndighets hörande medgiva jämkning eller eftergift, under förutsättning att betryggande skydd mot eldfara icke åsidosättes och att sådan jämkning eller eftergift icke strider mot gällande byggnadsförfattningar.

Avdelning IV.

Allmänna bestämmelser.

§ 38.

Driver någon hotell- eller pensionatrörelse utan att hava därtill erhållit behörigt tillstånd, där sådant enligt denna stadga erfordras, straffes med dagsböter, dock ej under fem.



Uraktlåtes anmälan, varom i § 4 sägs, vare straffet böter från och med fem till och med trehundra kronor.

§ 39.

Den, som utan att därtill hava erhållit behörigt medgivande, flyttar av honom med vederbörligt tillstånd bedriven hotell- eller pensionatrörelse till annan lägenhet, straffes med böter från och med fem till och med trehundra kronor.

§ 40.

1. Upplåtes inom hotell eller pensionat till resande eller annan mot eller utan betalning rum eller nattläger i strid mot bestämmelserna i § 8 första stycket och § 16, straffes innehavaren eller föreståndaren med dagsböter.

2. Hållas ej de i § 19 tredje stycket avsedda utrymmen fria, på sätt där är stadgat, eller förvaras lätt antändbart ämne å plats, där förvaring av sådant ämne enligt § 8 andra stycket är förbjuden,

eller iakttagas ej vad i § 20, § 21 tredje och sjätte styckena samt §§ 22, 23 och 24 är föreskrivet,

eller varda föreskrivna brand- eller livräddningsredskap eller mekaniska anordningar för dörrars självstängning eller för alarmering icke vidmakthållna eller därutinnan anmärkta brister icke avhjälpna inom åtta dagar från det tillsägelse därom givits av vederbörande besiktningsman eller polismyndighet,

straffes innehavaren eller föreståndaren med böter från och med fem till och med trehundra kronor.

3. Därest det på grund av åtagande eller annorledes ankommer på ägare av fastighet, vari hotell eller pensionat är inrymt, att helt eller delvis ansvara för iakttagandet av i mom. 2 andra stycket avsedda föreskrifter eller vidmakthållandet eller reparerandet av förberörda redskap samt stängnings- och alarmeringsanordningar, skall fastighetsägaren vid försummelse härutinnan vara underkastad det ansvar, som eljest enligt mom. 2 är stadgat för hotellets eller pensionatets innehavare eller föreståndare.

§ 41.

Uraktlåter innehavare av eller föreståndare för hotell eller pensionat att fullgöra skyldighet, som enligt avdelning III i denna stadga åligger honom, straffes med böter från och med fem till och med trehundra kronor.

§ 42.

Resande, som vid meddelande av uppgift, varom i avdelning III i denna stadga sägs, mot bättre vetande lämnar oriktig sådan uppgift, straffes, där ej jämlikt allmän lag eller särskild författning eljest ansvar därå följer, med dagsböter.

Denna kungörelse skall träda i kraft den 1 januari 1933.

Genom kungörelsen upphäves andra stycket sista punkten i övergångsbestämmelserna till stadgan.

Innehavare av eller föreståndare för hotell eller pensionat, vilket den 1 januari 1933 är i drift och ej är sådant, som i § 4 avses, har, så framt han vill fortsätta rörelsen, att hos Kungl. Maj:ts befallningshavande styrka:

dels inom utgången av år 1933 att han, i den mån sådant jämlikt stadgan eller Kungl. Maj:ts befallningshavandes beslut honom åligger, infört de anordningar, varom stadgas i §§ 15—17 samt 23—28,

dels ock inom utgången av år 1937, med företeende av de i § 2 mom. 1 b) och c) föreskrivna handlingar, att hotellet eller pensionatet är i allt inrättat enligt de i stadgan eller i överensstämmelse därmed meddelade föreskrifter.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera



visso hava. Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 juni 1932.

GUSTAF.

(L. S.)

(Kommunikationsdepartementet.)

OLA JEPSSON.

Ordningsföreskrifter

till förekommande av eldselyckor inom hotell och pensionat.

Eld och eldfarliga ämnen skola hanteras med varsamhet; och åligger det fördenskull envar att särskilt iakttaga:

att icke använda bart brinnande ljus, tända stickor eller dylikt eller röka tobak i uthus, i källare, i garderober, å vindar eller i andra utrymmen, där fara för antändning förefinnes;

att icke låta lampa eller bart ljus brinna i närheten av gardin;

att icke upplägga eldfarliga eller lätt antändbara ämnen nära eldstad eller skorstenspipa eller i utrymme under trappa;

att icke vid eldning i kakelugn underlåta att framför eldstadsöppningen anbringa ett hela öppningen täckande, finmaskigt skyddsgaller;

att icke vid begagnande av fotogenkök, gaskök, spritkök, spritlampor, frisér-lampor och dylikt låta dem stå i närheten av brännbara föremål;

att icke vid begagnande av elektriska strykJärn eller liknande elektriska apparater låta dem stå på annat än obrännbart underlag samt vid avslutad användning ej underlåta att avbryta den elektriska strömmen;

att icke i bostadslägenhet innehava eldfarliga oljor av första klass till högre myckenhet än 2 kilogram och ej heller förvara eldfarliga oljor och denaturerad sprit på glaskärl utan endast på tätta, väl tillslutna, av plåt förfärdigade kärl;

samt att icke till belysning använda eldfarliga oljor av första klass, ej heller sprit.

Inom hotell eller pensionat får icke ens tillfälligtvis nattläger anordnas å vindskontor eller å eljest oinredd vind och ej heller till sovrum upplåtas rum, som icke är försett med fönster med fri öppning av minst 1 × 0.5 meter.

Efter mörkrets inbrott skola förstugor, korridorer, trappor och övriga områden, som komma till bruk vid byggnadens utrymning, hållas belysta och icke belamras med reseffekter eller andra hindrande föremål.

Självstängande dörrar må icke annat än för tillfälligt behov ställas öppna genom hakar, kilar eller på annat sätt.

Angående vållande till eldskada stadgas i strafflagen 19 kap. 22 § följande:

Den, som oupppsåtligen, genom vårdslöshet, oförsiktighet eller försummelse, är vållande till eldskada å annans egendom, straffes med fängelse i högst sex månader eller böter.

Ett exemplar av ovanstående ordningsföreskrifter mottaget, erkännes.

..... den 19.....

