



STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1964:13
(Ersätter meddelande 1959:10)

Halmbränning.

Dessa anvisningar, som ersätter tidigare av brandinspektionen utgivna anvisningar på detta område (statens brandinspektions meddelande 1959:10), bygger i sitt ändrade skick på 1962 års brandlagstiftning, närmare bestämt 22 § brandstadgan den 30 mars 1962 (SPS nr 91) ävensom på de föreskrifter, som meddelas i de kommunala brandordningarna.

Enligt 22 § brandstadgan skall sålunda den som vill företaga bl.a. halmbränning "dessförinnan, genom grävning eller på annat sätt, vidtaga de särskilda åtgärder, som kunna anses erforderliga för att hindra eldens spridning. Sådan eld må ej övergivas, förrän den blivit fullständigt släckt." De kommunala brandordningarna brukar därutöver innehålla krav på anmälan i god tid före bränningsens genomförande till vederbörande brandchef.

Med halmbränning bör - i varje fall såvitt angår punkterna 3, 4 och 13 nedan - jämföras gräs- och risbränning, blästbränning liksom bränning av sepor på större, i regel kommunala soptippar.

Den som underlåter anmälningsskyldighet kan straffas enligt 27 § brandstadgan. Den som ej vidtager föreskrivna säkerhetsåtgärder eller åsidosätter brandchefens förbud kan straffas enligt 10 § brandlagen eller för allmänfarlig vårdslöshet enligt strafflagen.

Vid utarbetandet av detta meddelande har samråd ägt rum med Svenska brandförsvarsföreningen, Lantbrukets brandskyddskommitté,



Svenska skadeförsäkringsföreningen, Landsbygdens försäkringsbolag och Svenska brandbefälets riksförbund.

Ingvar Strömdahl
Ingvar Strömdahl

Riksbrandinspektör

Stig G. Holmberg
Stig G. Holmberg

Stockholm den 30 oktober 1964.

Statens brandinspektion, Sturegatan 29, Stockholm Ö,
tel. 24 51 90.

Anvisningar angående säkerhetsåtgärder vid halmbränning

Markägaren - i förekommande fall bränningsledaren - har att iakttaga följande:

1. Anmälan skall i god tid, innan bränningen igångsätts, göras till ortens brandchef (lämpligen per telefon). Härvid skall anges
 - a) platsen, där bränning skall ske,
 - b) tidpunkten för tändningen,
 - c) sättet för arbetets utförande (exempelvis stackbränning, ytbränning eller strängbränning, jämför punkt 9),
 - d) bränningens omfattning,
 - e) hur lång tid bränningen avses pågå,
 - f) anordningar, som avses vidtagas till förhindrande av oavsiktlig brandspridning,
 - g) vem som skall leda bränningen, samt
 - h) huruvida i närheten av bränningsplatsen finns byggnad, upplag, tröskverk, fordon eller annat, som kan komma i farozonen.

Finner brandchefen tidpunkten eller sättet för bränningens utförande vara olämpligt eller de föreslagna anordningarna otillräckliga ur säkerhetssynpunkt, äger han förelägga anmälan att vidta de ytterligare åtgärder, som kan bedömas erforderliga. Då väderleksförhållandena bedömes medföra avsevärd brandfara, äger brandchefen tillfälligt förbjuda bränningen.

2. Bränning får inte utan brandchefens särskilda tillstånd förekomma inom ett avstånd av 75 m från byggnad eller brännbart

upplag liksom inte heller inom ett avstånd av 40 m från utomhus uppställt tröskverk eller från växande, lätt brännbar gröda eller skog. Nu nämnda avstånd skall hållas fria från brännbara ämnen (bortsett från kortare stubb).

3. Bränning får inte igångsättas, då stark vind råder eller enligt väderlekerapport kan förväntas. Påbörjad bränning skall snarast avbrytas, då uppkomna förändringar i vindförhållandena motiverar detta.
4. Elden skall ständigt hållas under bevakning, även under raster. Icke minst efter bränningens avslutande skall effektiv bevakning ske under erforderlig tid, då det nämligen erfarenhetsmässigt visat sig att bristfällig bevakning i förening med blåst innebär stor risk för eldens återuppblussande. Särskilt bör observeras risken för återantändning av halm, som inte fullständigt förbrunnit.
5. Bränning bör inte ske under sådana förhållanden, att allmän väg, järnväg etc röckbeläggs (risk för trafikolyckor).
6. Bränning får inte förekomma så nära elektriska luftledningar, att dessa utsätts för nämnvärd värmepåverkan.
7. Bränning i anslutning till pågående skördetröskning får ej förekomma.
8. Vid bränning av halm, agnar, boss o.d. i samband med stationär tröskning skall halmrörets (utblåsningrörets) mynning befinna sig minst en meter över marken och vara riktad snett uppåt.
9. S.k. ytbränning av halm (d.v.s. bränning då halmen ligger jämnt utbredd över hela fältet) får endast ske under iakttagande av den största försiktighet och på friobelägna och avgränsade områden. Ytbränning är nämligen en förhållandevis riskabel metod med hänsyn till brandspridningsrisken. En bättre kontroll av bränningen erhålls, om halmen är hopräfsad i strängar, strängbränning.
10. Vid ytbränning eller strängbränning skall före bränningens igångsättande vissa avgränsningsåtgärder vidtas (jfr dook punkt 2). Dessa åtgärder kan endera bestå i att ett bälte av minst 1 meters bredd plöjs runt fältet, eller att ett minst 10 meter brett område runt fältet befrias från lös halm och lång stubb. Om annan naturlig begränsning finns, kan åtgärderna inskränkas till att avse de sidor av fältet, där risk för brandspridning föreligger.



En annan åtgärd kan slutligen vara bränning av motsvarande område (s.k. skyddsavbränning). Härvid måste emellertid en noggrann kontroll hållas genom tillräcklig personal.

11. Före brännings igångsättande bör lämpliga åtgärder för brandsläckning vidtas. Dessa åtgärder bör bestå i anordnande av vattenförråd och framskaffande av spadar, ruskor o.d.
12. Ytbränning eller strängbränning får icke pågå senare än 2 timmar efter solens nedgång.
Skall stackbränning pågå efter nämnda tidpunkt, skall särskild anmälan härom dessförinnan göras till brandchefen.
13. Ashög skall efter avslutad bränning under omröring be-
gjutas med vatten (ev. täckas med sand eller jord), så att risk för brandspridning därifrån ej föreligger.

Brandchefen bör på lämpligt sätt (exempelvis i samband med brandsyn) bringa innehållet i dessa anvisningar till markägarnas kännedom.

Summary in English

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES

Informative Recommendations 1964:13 (replaces 1959:10)

Disposal of Stubble and Straw by Burning.

1. and 2.: No burning of straw, grass or similar must be started unless allowed by the Fire Chief, and generally the minimum allowable distances are 75 m from buildings, stacks of wood, etc., and 40 m from fields with ripe corn, threshing machines etc.

3.-4., 11.-13.: The burning must be performed in calm weather only and discontinued a couple of hours after sunset at the latest, residues drenched and watch continued to ensure against rekindling.

5. and 6.: Care must be taken that railway or highway traffic is not impeded by smoke screens, also that any electric overhead wiring is not damaged.

7. and 8.: When threshing afield, burning is not allowed. When using a stationary tresher, if the straw is to be collected and continuously disposed of by burning the blower pipe should end at an upward angle at least 1 m above the ground.

9. and 10.: The straw left in a field should preferably be collected in strings, leaving an area 10 m in width in the circumference of the field devoid of fuel, or going over the circumference with a plow to a width of at least 1 m.

