



1974:3

(Ersätter meddelanden 1968:5 och 1969:6)

STATENS BRANDINSPEKTION

MEDELANDEN



13 § statens brandinspektions meddelande 1963:3 Exempel på brandordningar; ändrad lydelse

Kungl Maj:t har i brev den 7 september 1971 förordnat att statens brandinspektion skall göra den översyn och revidering av inspektionens år 1963 utfärdade anvisningar om sotningsfrister som inspektionen efter samråd med berörda myndigheter och organisationer kan finna påkallad.

I samråd med svenska kommunförbundet, Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund och svenska skorstensfejeriarbetareförbundet samt efter hörande av fortifikationsförvaltningen, statens planverk och svenska brandbefälets riksförbund meddelas härmed den av nämnda översyn föranledda ändrade lydelsen av 13 § statens brandinspektions meddelande 1963:3
Exempel på brandordningar.

Stockholm den 1 mars 1974
STATENS BRANDINSPEKTION

Sven Hultqvist
/Torsten Renning

13 §

Tiden från en sotning till nästa må icke utsträckas längre än här nedan sägs.

1 Fem veckor

- a) för köksspis, ugn eller annan jämförlig eldstad jämte tillhörande rökkanal, såvida eldning äger rum i större omfattning än för enskilt hushålls behov, såsom i hotell, restaurang, bageri, charkuteri, rökeri, rosteri, snickeri och annan därmed jämförlig inrättning,
- b) för värme-, varmvatten-, varmluft- och ångpanna jämte tillhörande rökkanal, såvida eldning sker med ved, torv, stenkol eller därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränsle.

2 Tio veckor

- a) för tvättpanna i bostadshus jämte tillhörande rökkanal, såvida tvättpannan är avsedd att användas av mer än fem hushåll,
- b) för värme-, varmvatten-, varmluft- och ångpanna jämte tillhörande rökkanal, som ej är att hänföra under punkt 3 b), såvida eldning sker utslutande med koks, antracit eller därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränsle.

3 Femton veckor

- a) för köksspis eller annan jämförlig eldstad, såvida eldning äger rum endast för enskilt hushålls behov, samt för annan kanalansluten förbränningsanordning jämte tillhörande rökkanaler; sotningsfrist omfattande merparten av månaderna juni - augusti utsträcks till tjugotvå veckor,
- b) för värme- och varmvattenpanna med en värmeeffekt icke överstigande 50 Mcal/h (~60 kW) jämte tillhörande rökkanal i småhus, såvida eldning sker utslutande med koks, antracit eller därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränsle; sotningsfrist omfattande merparten av månaderna juni - augusti utsträcks till tjugotvå veckor.

4 Tre månader

för imkanal hörande till större kök, t ex restaurangkök, gatukök eller grillbar.



5 Ett år

a) för värme-, varmvatten- och ångpanna eller annan jämförlig eldstad jämte tillhörande rökkanal i större värmecentral, vilken står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare och vars skorsten (-ar) icke till någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår i värmecentralen,

Anm Med kvalificerad driftledare avses maskinbefäl eller person med motsvarande kompetens.

b) för värmepanna med fotogeneldad insatsbrännare av förångningstyp jämte tillhörande rökkanal,

c) för kakelugn, kamin för fast eller flytande bränsle, annan öppen spis än sådan som avses i punkt 6 b) samt övriga eldstäder och förbränningsklosett jämte tillhörande rökkanal,

d) för annan tvättpanna i bostadshus än sådan som avses i punkt 2 a) jämte tillhörande rökkanal,

e) för frånluftskanal från bageriugn, tvättinrättning och liknande anläggning.

6 Två år

a) för andra imkanaler än sådana som avses i punkt 4,

b) för öppen spis eller annan eldstad jämte tillhörande rökkanal i utrymme, som normalt uppvärms av annan uppvärmningsanordning,

c) för köksspis, öppen spis, kamin för fast eller flytande bränsle och liknande eldstad samt förbränningsklosett jämte tillhörande rökkanal i fritidshus och därmed jämförliga byggnader, vilka icke används som stadigvarande bostad.

Anm 1 Departementschefen har i proposition 1962:12 (s 89) uttalat, att sotningsfristerna i princip bör vara lika långa för en viss anläggning oavsett om denna är belägen i tätort eller glesbebyggelse, samt att i den mån icke de särskilda anläggningarnas skick och eldnings-sättet föranleder annat, likformighet mellan kommunernas sotningsfrister bör eftersträvas.

Anm 2 Med i punkt 1 b) angiven olja - jämförlig med vissa vedbränslen ur sotbildningssynpunkt - avses eldningsolja 3, 4 eller 5.

Med i punkt 3 a) omnämnd annan kanalansluten förbränningsanordning avses exempelvis destruktionsanordning för avfall av typ som används vid sjukhus etc.



Sotningsfristen för pannor, som är avsedda att kunna eldas med såväl fast som flytande bränsle, bestäms av det använda bränslet. Om sålunda exempelvis vedbränsle kommer till användning i från sotbildnings-synpunkt nämnvärd omfattning, skall fristen under punkt 1 b) gälla.

Med i punkt 5 a) angiven större värmecentral avses en i regel friliggande värmecentral, som producerar värme och/eller kraft för exempelvis en större industri-anläggning eller för byggnader inom hyreshusområde, militäranläggning eller sjukhusanläggning, vilkas byggnader vanligen har separata värmeanläggningar.

Summary in English

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES

Informative Recommendations 1974:3 (Replaces 1968:5 and 1969:6)

Model Communal Fire Regulations

§ 13. The allowable intermediate periods of chimney-sweeping are in some respects altered. F. e. for fireplaces used only for the purpose of a single family the chimney-sweeping frequency has been prolonged from ten to fifteen weeks.

